

## Введение:

Наш новый контроллер заряда разработаны и спроектированы с последним техническим стандартам, представляя самый инновационный и базовую технологию в отрасли.

## Особенности:

1. Указан статус зарядки, легко читается
2. Максимальные терминалы 16 Sq.mm подключения
3. Автоматическая защита от неправильного подключения полярности на батарее, панели солнечных батарей и цепи нагрузки.
4. Полная электронная защита: от короткого замыкания, от обратной полярности и перегрузки.
5. Аккумулятор остаточная емкость модель защиты на основе и напряжение батареи модель защиты на основе.
6. Выбор модели зарядки (гелевый аккумулятор и опечатаны батареи)
7. Текущий обратного потока блокирования
8. Автоматическое восстановление после защиты инициализации
9. Оба стены и рейку
10. Автоматическая температурная компенсация
- 11.3 LED Display 3 различных заряд состоянии: > 25%, 25 ~ 75%, > 75%
12. 12V/24V auto.switch

## Спецификация:

Модель	CD12/24-10	CD12/24-12	CD12/24-15
Система с регулируемым напряжением	12/24V Авто. Переключатель		
Максимум зарядка от	10A	12A	15A
Плавающего заряда	13.7V/27.4V		
Ускоренный заряд	14.5V/29V		
Нагрузка DC	10A	12A	15A
Температура компенсация	Да		
Светодиодный индикатор	3 светодиодных индикатора для различных состояния заряда		
Бренды	CARSPA или OEM		
Цвет корпуса	Синий, Серебристый, черный опционально		
Размер блока	8.5 * 7 * 3,5 см		
Вес блока	120г		
Измерений. / CTN	55.5 * 24.5 * 36см		
GW / CTN	16.6kg		
Сертификация	CE-EMC / LVD, RoHS		
Гарантия	24 месяцев		